

geocadra

Dieses Blatt online

CHECKLISTE · STAND: NOVEMBER 2026

# Checkliste Spielplatzkontrolle

Sichtkontrolle, Funktionskontrolle und jährliche Hauptinspektion

Ein Blatt je Spielplatz und Kontrollgang. Jede Inspektionsart schließt die vorige ein: Gehen Sie die Liste bis zu der Inspektionsart durch, die ansteht. Auf Papier kreuzen Sie jeden Punkt einmal für die Anlage an und tragen jeden Mangel mit der Nummer des Geräts in die Mängelliste ein.

| Spielplatz | Anschrift oder Platznummer | Datum | Geprüft von |
|---|---|---|---|
| | | | |

Inspektionsart ☐ Sichtkontrolle ☐ Funktionskontrolle ☐ Jährliche Hauptinspektion

## 1 Sichtkontrolle (täglich bis wöchentlich)

Der Kontrollgang über die Anlage. Ein Protokoll je Spielplatz, ein Eintrag je beanstandetes Gerät.

| NR. | PRÜFPUNKT UND WORAUF ZU ACHTEN IST | in Ordnung | Mangel | entfällt | BEMERKUNG, MANGEL-NR. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | **Sauberkeit**<br>Scherben, Spritzen, Kot und Müll auf den Flächen und im Sand. Sofort beseitigen oder die Reinigung veranlassen. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 1.2 | **Fallschutz nach Augenschein**<br>Weggespielter Sand oder Kies unter Schaukeln und am Rutschenauslauf, Fremdkörper, verhärtete Stellen, lose oder aufgewölbte Fallschutzplatten. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 1.3 | **Zerbrochene, verformte oder fehlende Teile**<br>Sitze, Sprossen, Griffe, Brüstungen, Schutzkappen: alles, was seit dem letzten Kontrollgang gebrochen, verbogen oder verschwunden ist. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 1.4 | **Freiliegende Fundamente**<br>Beton oder Verankerung über dem Fallschutz: Stolperstelle und harte Kante im Fallraum. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 1.5 | **Vorstehende Nägel, Schrauben, Splitter**<br>Alles, woran man sich verletzen oder mit Kleidung und Kordeln hängen bleiben kann. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 1.6 | **Zaun, Tor und Schild**<br>Einfriedung ohne Lücken, das Tor schließt, das Schild mit Betreiber und Notruf ist vorhanden und lesbar. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 1.7 | **Bewuchs und Umfeld**<br>Abgebrochene Äste über dem Platz, Dornen und Giftpflanzen im Spielbereich, beschädigte Bänke und Abfallbehälter. | ☐ | ☐ | ☐ | |

## 2 Funktionskontrolle (monatlich bis vierteljährlich)

Alles aus der Sichtkontrolle, dazu die Prüfungen mit der Hand am Gerät.

| NR. | PRÜFPUNKT UND WORAUF ZU ACHTEN IST | in Ordnung | Mangel | entfällt | BEMERKUNG, MANGEL-NR. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | **Standsicherheit (Rüttelprobe)**<br>Jeden Pfosten und jedes Podest rütteln. Spiel am Fuß heißt: lose Verbindung, gerissenes Fundament oder Fäulnis im Boden. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 2.2 | **Ketten, Schäkel, Aufhängung**<br>Verschleiß an den obersten Kettengliedern und an den Gelenken, wo Metall auf Metall läuft. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 2.3 | **Lager und Gelenke**<br>Schaukel, Karussell, Wippe, Federspielgerät: Geräusche, Spiel, Schwergängigkeit, gerissene Federn. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 2.4 | **Seile und Netze**<br>Aufgescheuerte Litzen, freiliegende Stahleinlage, lose Klemmen. | ☐ | ☐ | ☐ | |

## 2 Funktionskontrolle (monatlich bis vierteljährlich)

Alles aus der Sichtkontrolle, dazu die Prüfungen mit der Hand am Gerät.

| NR. | PRÜFPUNKT UND WORAUF ZU ACHTEN IST | in Ordnung | Mangel | entfällt | BEMERKUNG, MANGEL-NR. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | **Verbindungen und Schrauben**<br>Fest und vollständig. Notieren, was nachgezogen oder ersetzt wurde. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 2.6 | **Holz, Metall, Kunststoff**<br>Risse und weiche Stellen im Holz, Durchrostung am Stahl, versprödeter oder gerissener Kunststoff, sichtbare Glasfasern an GFK-Rutschen. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 2.7 | **Bodenfreiheit unter Schaukeln**<br>Durch weggespielten oder nachgefüllten Fallschutz verändert. Nachmessen, wenn der Sitz höher oder tiefer über dem Boden hängt als zuvor. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 2.8 | **Schichtdicke des Fallschutzes**<br>An den abgespielten Stellen messen, an mehreren Punkten je Gerät, und den kleinsten Wert notieren. Die nötige Dicke hängt von der freien Fallhöhe ab und enthält einen Zuschlag für das Wegspielen. | ☐ | ☐ | ☐ | |

## 3 Jährliche Hauptinspektion

Sache der Sachkundigen. Die Liste zeigt, was der Prüfbericht abdecken sollte, damit Sie die Prüfung beauftragen und den Bericht lesen können. Sie ersetzt die Prüfer nicht.

| NR. | PRÜFPUNKT UND WORAUF ZU ACHTEN IST | in Ordnung | Mangel | entfällt | BEMERKUNG, MANGEL-NR. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | **Fundamente und Verankerung**<br>Wo nötig freigelegt: Risse, Korrosion am Pfostenschuh, Fäulnis in der Erd-Luft-Zone. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 3.2 | **Fäulnis und Korrosion an tragenden Teilen**<br>Holz bei Verdacht näher untersucht, Stahl auf Querschnittsverlust geprüft und nicht nur auf Flugrost. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 3.3 | **Fangstellen mit Prüfkörpern**<br>Kopf, Hals, Finger, Kleidung und Kordel mit den Prüfkörpern der Norm, nicht nach Augenmaß. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 3.4 | **Fallraum und Fallschutz**<br>Freie Fallhöhe gegen die kritische Fallhöhe des Belags (Prüfbericht nach DIN EN 1177), Ausdehnung der Aufprallfläche, Hindernisse im Fallraum. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 3.5 | **Geräte mit nur einem Standpfosten**<br>Der Pfosten im Boden wird eigens geprüft, weil mit ihm das ganze Gerät umstürzt. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 3.6 | **Reparaturen seit der letzten Hauptinspektion**<br>Ob Ersatzteile und Umbauten die Sicherheit des Geräts verändert haben. | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 3.7 | **Kennzeichnung und Unterlagen**<br>Typenschild lesbar, Herstellerunterlagen vorhanden, Sicht- und Funktionskontrollen lückenlos dokumentiert. | ☐ | ☐ | ☐ | |

## Mängel und Maßnahmen

Eine Zeile je Mangel. Erledigt ist ein Mangel erst, wenn die letzte Spalte ausgefüllt ist. Dringlichkeit zum Beispiel: sofort sichern, kurzfristig beheben, bei der nächsten Wartung.

| Nr. | Gerät (Nummer) | Bauteil und Mangel | Dringlichkeit | Maßnahme | Frist | Behoben (Datum, durch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Nr. | Gerät (Nummer) | Bauteil und Mangel | Dringlichkeit | Maßnahme | Frist | Behoben (Datum, durch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ergebnis

☐ betriebssicher ohne Mängel ☐ betriebssicher mit Mängeln

☐ nicht betriebssicher: Gerät gesperrt, siehe Mängelliste

Datum

Geprüft von

Unterschrift

## Spielplatzkontrolle und Spielplatzprüfung: wer prüft was, wie oft

| INSPEKTIONSART | TURNUS | WER | WORAUF SIE ACHTET |
|---|---|---|---|
| **Sichtkontrolle (visuelle Routine-Inspektion)** | Täglich bis wöchentlich, je nach Nutzung und Vandalismus | Eine eingewiesene Person, etwa vom Bauhof, aus dem Hausmeisterdienst oder dem Kita-Personal | Offensichtliche Gefahren: zerbrochene Teile, Scherben, weggespielter Fallschutz |
| **Funktionskontrolle (operative Inspektion)** | Monatlich bis vierteljährlich oder nach Herstellerangabe | Eine qualifizierte Person oder Sachkundige | Verschleiß und Standsicherheit: Ketten, Lager, Verbindungen, bewegliche Teile |
| **Jährliche Hauptinspektion** | Einmal im Jahr | Sachkundige, etwa qualifizierte Spielplatzprüfer nach DIN 79161 | Den betriebssicheren Zustand von Gerät, Fundament und Fallschutz, auch Fäulnis und Korrosion |
| **Inspektion nach der Installation** | Vor der Freigabe eines neuen oder wesentlich geänderten Geräts | Sachkundige, etwa qualifizierte Spielplatzprüfer nach DIN 79161 | Ob Gerät und Fallschutz nach Norm und Herstellerangabe aufgebaut sind |

Die Inspektionsarten nennt DIN EN 1176-7:2020-06; die Zeitspannen stammen aus der DGUV Information 202-022, Kapitel 6. Einzelne Vorschriften sind enger: Berlins Ausführungsvorschrift für öffentliche Kinderspielplätze (in Kraft seit 1. Juni 2026) sieht die visuelle Routineinspektion wöchentlich und die operative Inspektion monatlich vor. Nennt der Hersteller kürzere Abstände, richten Sie sich danach.

## Regelwerke und Ausgaben, auf die sich das Blatt stützt

| | |
|---|---|
| **DIN EN 1176-7:2020-06** | Spielplatzgeräte und Spielplatzböden, Teil 7: Anleitung für Installation, Inspektion, Wartung und Betrieb. Die Inspektionsarten dieses Blatts. |
| **DGUV Information 202-022, Ausgabe Mai 2020** | Außenspielflächen und Spielplatzgeräte. Kapitel 6 nennt die Zeitspannen: täglich bis wöchentlich, monatlich bis vierteljährlich, jährlich. |
| **DIN EN 1177:2024-10** | Stoßdämpfende Spielplatzböden: das Prüfverfahren für die kritische Fallhöhe, auf das sich der Prüfbericht eines Fallschutzbelags bezieht. |
| **DIN 79161-1 und -2:2025-12** | Qualifizierung von Spielplatzprüfern, für die Inspektion nach der Installation und die jährliche Hauptinspektion. |
| **AV Verkehrssicherheit öffentliche Kinderspielplätze, Berlin, vom 29. Mai 2026** | Beispiel einer engeren Vorgabe: wöchentliche und monatliche Kontrolle, jährliche Hauptuntersuchung; Aufbewahrung fünf Jahre, bei Nachweisen zum Gerät bis fünf Jahre nach dessen Abbau. |

Die Punkte stammen aus DIN EN 1176-7, der DGUV Information 202-022 und veröffentlichten Kontrollblättern. Eine Checkliste macht eine Kontrolle nicht normgerecht und ersetzt keine Sachkunde.

geocadra

Dieselbe Checkliste gibt es als Formular auf der Karte in Geocadra, mit Protokoll und Fotos je Spielgerät:

**www.geocadra.com/de/templates/playground-inspection-checklist**